

- Технологии синхронизации RGB
- Продвинутое охлаждение компонентов системы, мощный поток воздуха
- Продуманный дизайн лопастей вентилятора для тихой работы и равномерной освещенности
- Адресная настраиваемая RGB подсветка с 16,8млн цветов



Новейший набор корпусных вентиляторов CHIEFTEC CF-3012-RGB (TORNADO) 3-RGB fan set с multifункциональной платой управления и контроллером RGB подсветки легко отвечает всем ожиданиям геймеров и даже превосходит их. Управление RGB подсветкой может выполняться либо от + 5B LED коннектора материнской платы (для тех плат, которые поддерживают соответствующую технологию), либо полностью независимо, переключаясь с помощью соответствующих + 5B LED регуляторов контроллера. Каждый вентилятор оснащен 16-ю адресными светодиодами и обеспечивает практически бесконечное разнообразие эффектов RGB, которое невозможно реализовать простым и обычным свечением + 12V RGB.

Кроме того, каждый вентилятор оснащен амортизирующими антивибрационными резиновыми прокладками и лопастями специальной формы, которые гарантируют бесшумную работу. Белые лопасти вентилятора обеспечивают равномерное распределение подсветки. Поддерживаются все традиционные технологии + 5V адресной RGB подсветки, такие как ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION.

Многофункциональная плата управления может быть подключена к + 5B коннектору адресной RGB подсветки на мат. плате. Она предлагает 6x6PIN разъемов для подключения вентиляторов и 2x3PIN разъем + 5V RGB для других периферийных устройств, таких как светодиодные ленты или устройства, аналогичные им. Цветовые режимы и скорость вращения вентиляторов также можно регулировать напрямую с помощью функциональных кнопок на контроллере, который, к слову, совместим со всеми RGB вентиляторами CHIEFTEC.



## Technical data

Модель	CF-3012-RGB
EAN код	0753263075963
Размеры	120 x 120 x 25мм
Вес (без/с упаковкой)	765г / 795г
Стартовое напряжение	5В
Рабочее напряжение постоянного тока	7-12В
Номинальное напряжение постоянного тока	12В
Коннектор питания	6PIN
Потребление тока	0.65A макс.
Скорость вращения вентиляторов	1200 об/мин (с возможностью настройки до 60%/75%/100% от номинала)
Воздушный поток	53CFM
Уровень шума	16 дБА
Количество цветов	16.8 млн
Количество режимов подсветки:	20x динамических / 9x статических
Комплект поставки	3x 120мм +5B LED вентилятора с адресной RGB подсветкой, 1x multifункциональная плата управления (1x +5B адресный RGB коннектор мат. платы, 6x 6PIN коннекторов для вентиляторов, 2x +5B коннекторов для LED лент), 1x контроллер управления вентиляторами, 1x +5B кабель адресной RGB синхронизации с мат. платой, 1x SATA кабель питания, 12x крепежных винтов
Подсветка RGB Sync	Поддерживается и синхронизируется с подсветками: ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.